

PROXIVOLT

Gamme Poids-Lourd
Nouvelle génération

Notre expertise
à votre service



Anti-vibration



Forte puissance



Sans entretien



Longues distances



ORIGINAL
QUALITY
SPARE PART

Technologie origine

PROXIVOLT

PROXIVOLT

Gamme Poids-Lourd



TRUCK HD



TRUCK + HD

Réf.	Bac	V	Ah	A/En	Dimensions L x l x h
T33	D14G	12	135	900	512 x 175 x 216
T33D	D14D	12	135	900	512 x 175 x 216
PV34	B14G	12	140	850	513 x 189 x 220
PV36	B15G	12	180	1100	513 x 223 x 223
PV39	M16G	12	225	1300	514 x 276 x 242

Nouvelle génération

- ✓ Nouveau couvercle SMF (labyrinthe et dégazage centralisé)
- ✓ Durée de vie allongée (+ 30% de cycles)
- ✓ Connecteurs des plaques renforcés
- ✓ Meilleure résistance aux vibrations



Mixage vertical de l'électrolyte

TRUCK PRO SHD



TRUCK PRO SHD

Réf.	Bac	V	Ah	A/En	Dimensions L x l x h
PV334	B14G	12	150	900	513 x 189 x 220
PV336	B15G	12	200	1250	513 x 223 x 223
PV339	M16G	12	240	1350	514 x 276 x 242



TRUCK EFB



New

TRUCK EFB

Réf.	Bac	V	Ah	A/En	Dimensions L x l x h
PV436	B15G	12	190	1100	513 x 222 x 221
PV439	M16G	12	240	1300	517 x 275 x 241

Norme EN 50342

Technologie	Consommation d'eau	Niveau de charge	Résistance aux vibrations	Endurance	Micro-cycles
EFB	W3	C2	V3	E3	M1
SHD SMF	W3	C2	V3	E2	-
HD	W2	C2	V3	E2	-

PROXIVOLT